



技术规格

CN

防割防热手套

产品型号: **GFK58H-C (2.03.007)**



尺寸:
10

颜色:
黄色/铁锈红

描述:
防护手套, 美式截面。Para-aramide纤维圈绒。15厘米 VHT二层牛皮袖口。全羊毛衬里。全Kevlar®线缝纫。

材料:
Para-aramide纤维圈绒, Kevlar®线缝纫。

使用说明:
防止机械损害的全能保护手套, 优良的防割、抗撕裂性能, 较强防热性能, 可防止高达350-400°C的高温。

禁用:
禁止在超过上述说明规定的使用规格以外的情况下使用本手套。

储存说明:
将手套放于原包装中, 避免阳光照射, 避免受潮。

清洗/保养说明:
本产品无须特殊的清洗和保养。

性能:
本手套符合欧洲89/686指令要求, 安全无毒, 穿着舒适, 柔韧透气, 并符合EN420: 1994 (灵敏度1)、EN388: 1994 (2, 5, 4, 2)及EN407: 1994 (4, 3, 4, 2, X, X)标准。

EN388:1994 机械损害防护手套 (掌面标有等级)



2: 耐磨损 (0-4级) 5: 防切割 (0-5级) 4: 抗撕裂 (0-4级) 2: 防穿刺 (0-4级)

EN407: 1994 防热手套(X 表未经测试)



4: 防火焰燃烧 (1-4级) 3: 防接触热 (1-4级) 4: 防对流热 (1-4级) 2: 防热辐射 (1-4级)
X: 防较小熔化金属颗粒溅射 (1-4级) X: 防较大熔化金属颗粒溅射 (1-4级)

代尔塔中国

中国江苏省吴江市平望镇中鲈生态科技园
邮编: 215221

